

## Оливковый кардиган крючком



**Размер: 38-40**

Вам потребуется: 500-550 г. пряжи оливкового цвета, (70% бамбука, 30 % хлопка, 145 м/50гр); крючок № 3,5 -4; 5 пуговиц.

**Основной узор:** вязать по схеме, число петель кратно 3+2, начинать с петель перед раппортом, повторять петли раппорта нужное количество раз, закончить петлями после раппорта. В высоту узор выполнить один раз с 1-го по 5-й ряд, затем повторять со 2-го по 5-й ряд.

*Внимание!* Перед началом работы обязательно свяжите образец, увлажните его, дайте высохнуть и по данному образцу сделайте расчет.

*Рекомендации:*

- 1) выкройку лучше сделать в натуральную величину – так будет легче делать прибавления и убавления в процессе вязания, путем наложения работы на выкройку.
- 2) начальную цепочку нужно связать произвольной длины, нить оборвать, оставив конец нити достаточной длины, для того чтобы можно было довязать недостающие петли, если цепочка будет слишком длинной – лишние петли нужно распустить, второй ряд по схеме начать от начала цепочки новой нитью. Такой способ набора начального ряда избавит вас от ошибок при подсчете петель.

**Спинка:** связать начальную цепочку как описано выше, второй ряд начать от начала цепочки новой нитью, связать 3 в/п для подъема и выполнить 33 раппорта, через 35 см от набранного края ( 8 раппортов в высоту) начать убавление петель для проймы по выкройке; с каждой стороны плавно закрыть по 4 раппорта , на спинке осталось 25 раппортов в ширину. Через 50 см от набранного края (12 раппортов в высоту) пропустить для выреза горловины средние 19 см (15 раппортов), обе стороны закончить отдельно. На каждом плече осталось по 5 раппортов в ширину.

**Левая полочка:** связать начальную цепочку как описано выше, второй ряд начать от начала цепочки новой нитью, связать 3 в/п для подъема и выполнить 16 раппортов, убавления для проймы выполнить как на спинке, через 35 см от набранного края ( 8 раппортов в высоту) с каждой стороны по выкройке плавно закрыть по 4 раппорта, на полочке осталось 12 раппортов в ширину. Для выреза горловины, через 42 см от набранного края (10 раппортов в высоту) по выкройке, плавно закрыть 7 раппортов в ширину, равномерно распределив убавления на два раппорта в высоту, осталось пять раппортов в ширину для плеча. Выполнить еще один раппорт в высоту – всего получилось 13 раппортов в высоту от начала вязания.

**Правая полочка:** вязать симметрично.

**Рукав:** цепочку начального ряда связать как описано выше, работу начать от начала цепочки новой нитью, связать 3 в/п для подъема и выполнить 16 раппортов. Через 8 см от набранного края (2 раппорта в высоту) начать прибавления для скоса рукава: с обеих сторон в каждом втором раппорте в высоту прибавлять по одному раппорту с каждой стороны, всего прибавить 8 раппортов в ширину = 24 раппорта (31см). Через 41 см от набранного края (9 раппортов в высоту) начать убавления для оката рукава по выкройке.

**Сборка:** выполнить плечевые швы и прежде чем приступить к сшиванию боковых швов и втачиванию рукава, нужно выровнять сшиваемые края, для этого по бокам спинки и полочек, пройме, скосу и окату рукава связать один ряд столбиками без накидов. Следить за тем, чтобы обрабатываемые края

не растягивались и количество столбиков б/н по бокам изделия было одинаковым. Затем тамбурным швом выполнить боковые швы и втачать рукава. Работа выполняется по изнаночной стороне: сложить сшиваемые полотна встык, крючок вводить за внешние стенки косичек столбиков б/н с обеих сторон сшиваемого полотна. При таком способе сшивания на лицевой стороне изделия образуются две параллельные полосы из внутренних стенок косичек.

По нижнему краю изделия и рукавов связать 5 рядов столбиков б/н., во втором ряду столбиков б/н крючок вводить за одну стенку столбика, все последующие ряды вязать за обе стенки столбика. Края застежки обвязать 9-ю рядами столбиков б/н, а горловину 7-ю рядами столбиков б/н, при этом на углах необходимо выполнять несколько столбиков б/н в одну петлю основания.

Для лучшего облегания горловины, в местах скругления и с обеих сторон от плечевых швов провязать по две петли вместе. На правой планке в пятом ряду выполнить 5 отверстий для пуговиц.

*Внимание!* Обвязывать изделие не по кругу, а прямыми и обратными рядами.

Схема:

